



WYKAZ ZBROJENIA								
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]			Uwagi
	[mm]				AIIN	AIIN	AIIN	
			[szt]	[szt]	Ø12	Ø16	Ø20	
Element: Fundament 2					Wykonać 1 szt.			
1	Ø20	3910	83	83			324,53	
2	Ø20	8260	21	21			173,46	
3	Ø20	2800	83	83			232,4	
4	Ø20	7150	21	21			150,15	
5	Ø20	3190	83	83			264,77	
6	Ø20	3155	42	42			132,51	
7	Ø20	14900	42	42			625,8	L=12000+2900=14900 mm
8	Ø20	3975	234	234			930,15	
9	Ø12	2545	14	14	35,63			
10	Ø12	6895	5	5	34,48			
11	Ø16	1385	20	20		27,7		
12	Ø16	1595	63	63		100,49		
13	Ø12	13615	5	5	68,08			L=10000+3615=13615mm
14	Ø12	9400	4	4	37,6			
15	Ø12	2730	2	2	5,46			
16	Ø12	2615	25	25	65,38			
17	Ø16	2325	64	64		148,8		naprężenie z prętem nr 18
18	Ø16	3425	65	65		222,63		naprężenie z prętem nr 17
19	Ø16	2335	64	64		149,44		
20	Ø16	3440	65	65		223,6		
21	Ø20	10050	21	21			211,05	
22	Ø20	11160	21	21			234,36	
23	Ø12	9795	5	5	48,98			
Długość ogólna wg średnic					[m]	296	873	3279
Masa 1 m pręta					[kg]	0,888	1,578	2,466
Masa prętów wg średnic					[kg]	262,85	1377,59	8086,01
Masa całkowita						9726,5		

Beton: C30/37 V = 61,0 m³

Stal zbroj.: AIIN G = 9726,5 kg

Uwagi:

- Pręty zbrojeniowe na wszystkich rysunkach wymiarowane są gabarytowo, zgodnie z rysunkiem: "Schemat giecia prętów".
- Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, to pręty należy giąć stosując minimalne promienie giecia.
- Otulina zbrojenia:
 - 70 mm dla fundamentu
 - 55 mm dla ściany
- Wykonawca ma obowiązek zastabilizować pręty podczas betonowania

PRACOWNIA DROGOWA

PYLON Spółka z o.o.

40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

tel/fax (0-32) 251-78-64, E-mail: pylon-katowice@o2.pl

BRANŻA:	PRZEDSIĘWZIĘCIE: Rozbiórka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska		NR UMOWY:
MOSTOWA			
KIER. ZESPÓŁU:	OBIEKT: Most w km 2+108		DATA UKOŃCZ. 2022
STADIUM: PT/PW	TYTUŁ RYSUNKU: Fundament w osi 2. Zbrojenie.		SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Stefański	Nr upr. SLK/3792/POOM/11	RYS. NR: M08
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Małgorzata Podstawka	Nr upr. SLK/6338/PBM/15	